



3. 主要諸元表

型式	FBA20B23S002	FBA20B24S002	FBA20B21S002	FBA20B22S002	FBA20B21W002
類別区分番号	3001	3002	3003	3004	3005
仕様	96kW 2t ISSレス	96kW 2t ISSレス M/T	96kW 2t 低床 ISSレス	96kW 2t 低床 ISSレス M/T	96kW 2t 低床 ISSレス ダンプキャブ
車名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
出型式	TPG-FBA20	TPG-FBA20	TPG-FBA20	TPG-FBA20	TPG-FBA20
自動車の種別	小型	小型	小型	小型	小型
用途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー
燃料の種類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式	イベコ エス. ビー. エー 4P10	イベコ エス. ビー. エー 4P10	イベコ エス. ビー. エー 4P10	イベコ エス. ビー. エー 4P10	イベコ エス. ビー. エー 4P10
総排気量	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998
全長	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全高	1,990	1,990	1,975	1,975	1,975
軸距	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
軸距	前軸	1,390	1,390	1,390	1,390
	後軸	1,235	1,235	1,235	1,235
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	3,120
	高さ	1,615	1,615	1,615	1,615
車両重量	前軸重	1,410	1,390	1,400	1,390
	後軸重	—	—	—	—
最大積載量	前軸重	780	780	780	770
	後軸重	2,190	2,170	2,180	2,160
乗車定員	人	3	3	3	3
	最大積載量 <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td>	kg	2,000	2,000	2,000
車両重量	前軸重	1,910	1,890	1,900	1,890
	後軸重	—	—	—	—
最大安定傾斜角度	右	47 (計算値)	47 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	47 (計算値)	47 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タイヤサイズ	前軸	195/80R15 113/111LLT	195/80R15 113/111LLT	195/75R15 109/107LLT	195/75R15 109/107LLT
	後軸	*195/85R15 113/111LLT	*195/85R15 113/111LLT	*195/75R15 109/107LLT	*195/75R15 109/107LLT
燃費	前軸	83.1	82.2	92.3	91.8
	後軸	—	—	—	—
荷重割合	前軸	56.1	56.1	62.7	62.5
	後軸	43.8	43.5	43.7	43.6
リヤ・オーバーハング	m	1,160	1,160	1,160	1,160
	mm	0,410	0,410	0,410	0,410
最小回転半径	m	4.5	4.5	4.5	4.5
	mm	2-40	2-40	2-40	2-40
車両重心高(キャブ付)	m	0.610(0.530)	0.610(0.530)	0.590(0.530)	0.590(0.530)
	mm	43	43	43	43
かじり角度	内側	37	37	37	37
	外側	—	—	—	—
届出キャブ付 シャシー重量	前軸重	1,360	1,350	1,360	1,340
	後軸重	—	—	—	—
ばね下重量	前軸重	800	590	590	590
	後軸重	1,960	1,940	1,950	1,930
許容限度	前軸重	168	168	164	164
	後軸重	349	349	340	340
許容限度	前軸重	517	517	504	504
	後軸重	2,300	2,300	2,300	2,300
備考	前軸重	—	—	—	—
	後軸重	*3800	*3800	*3800	*3800
備考	前軸重	4,990	4,990	4,990	4,990
	後軸重	—	—	—	—

\*印の軸許容重量は、タイヤの許容重量よりも小さい。

TPG-FBA20

903

4. 外観四面図

外観寸法一覧表 (1/2)

三菱 TPG-FBA20系

(単位: mm)

項目	型式	TPG-FBA20					
		2001		2002		2003	
		1	2	1	2	1	2
全長	4490	4480	4490	4490	4490	4490	
全幅	1805	1805	1805	1805	1805	1805	
全高	1890	1890	1875	1875	1875	1875	
軸距	第一	2500	2500	2500	2500	2500	
	第二	2500	2500	2500	2500	2500	
	合計	2500	2500	2500	2500	2500	
後継軸中心から後方軸解算位置中心までの距離							2500
積高	前積高	1390	1390	1390	1390	1390	
	後積高	1390	1390	1390	1390	1390	
	後積高	1235	1235	1235	1235	1235	
積高オフセット	410	410	410	410	-90	-90	
フロントオーバーハング	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
リアオーバーハング	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
最低地上高	170 (R2)	170 (R2)	150 (R2)	150 (R2)	150 (R2)	150 (R2)	
車高位置	運転席側	15	15	15	15	15	
	中央部側	85	85	85	85	85	
	後部側	85	85	85	85	85	
車高時	積高	480	480	480	480	480	
	中央部側	800	800	800	800	800	
	後部側	800	800	800	800	800	
車高前付	積高	470	470	470	470	470	
	中央部側	505	505	505	505	505	
	後部側	505	505	505	505	505	
ヘッドクリアランス	運転席側	900	900	900	900	900	
	中央部側	930	930	930	930	930	
	後部側	935	935	935	935	935	
両側又は両面の外側の寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3120	
	幅	1815	1815	1815	1815	1815	
	高さ	380	380	380	380	380	
バン開口部	長さ	1015	1015	1015	1015	1015	
	幅	1000	1000	1000	1000	1000	
	高さ	805	805	805	805	805	
車高等値	オフセット (定常)	890	890	890	890	890	
	オフセット (緊急)	840	840	840	840	840	
	オフセット (積高)	1460	1460	1460	1460	1460	
車高等値	オフセット (定常)	840	840	840	840	840	
	オフセット (緊急)	825	825	825	825	825	
	オフセット (積高)	1145	1145	1145	1145	1145	
車高等値	オフセット (定常)	880	880	880	880	880	
	オフセット (緊急)	880	880	880	880	880	
	オフセット (積高)	1375	1375	1355	1355	1355	
車高等値	オフセット (定常)	880	880	880	880	880	
	オフセット (緊急)	880	880	880	880	880	
	オフセット (積高)	1365	1365	1345	1345	1345	
車高等値	1895	1895	1895	1895	1895		
リアオーバーハング	1690	1690	1690	1690	1690		
車高等値	オフセット (定常)	880	880	880	880	880	
	オフセット (緊急)	880	880	880	880	880	
	オフセット (積高)	1530	1530	1530	1530	1530	
車高等値	オフセット (定常)	880	880	880	880	880	
	オフセット (緊急)	880	880	880	880	880	
	オフセット (積高)	1365	1365	1345	1345	1345	
車高等値	オフセット (定常)	880	880	880	880	880	
	オフセット (緊急)	880	880	880	880	880	
	オフセット (積高)	1365	1365	1345	1345	1345	

TPG-FBA20  
903

