

4. 外観図	C * Z	20-28-2	4-5-2
--------	-------	---------	-------

(単位: mm)

型式		2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT	2PG- CXZ77CT
類別		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010
全長		8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035
全幅		2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490
全高	ワゴ	—	—	—	—	—	—	—	3260	—	—
	荷台	3200	3200	3185	3160	3200	3230	3230	—	3190	3230
軸距	第一	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225
	第二	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
	第三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535
後前軸中心から 後2軸間荷重中心までの距離		655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
軸距	前前軸 22.5X8.254M装着時	*2055	*2075	*2055	*2055	*2055	*2055	*2075	*2055	*2055	*2055
	前前軸 22.5X7.504M装着時	*2060	*2080	*2060	*2060	*2060	*2060	*2080	*2060	*2060	*2060
	前後軸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	後前軸	1850	1870	1850	1850	1850	1850	1870	1850	1850	1850
	後後軸	1850	1870	1850	1850	1850	1850	1870	1850	1850	1850
荷台ワゴ		155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
フロント・オーバーハング		1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
リア・オーバーハング		2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
乗車位置	運転者席	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	中央席	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	窓側助手席	360	—	360	360	360	360	—	360	360	360
座席幅	運転者席	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	中央席	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	窓側助手席	490	—	490	490	490	490	—	490	490	490
座席奥行	運転者席	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	中央席	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	窓側助手席	455	—	455	455	455	455	—	455	455	455
荷台又は 客室の 内側の寸法	長さ	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
	幅	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
	高さ	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
右後写鏡	ワゴ(前後) 熱線入り	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075
	ワゴ(前後) 熱線入りワイヤ付	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075
	ワゴ(前後) 熱線入りワイヤ付	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075	*1075
	取付高さ 熱線入り	*2500	*2500	*2485	*2460	*2500	*2500	*2500	*2485	*2460	*2500
	取付高さ 熱線入りワイヤ付	*2500	*2500	*2485	*2460	*2500	*2500	*2500	*2485	*2460	*2500
左後写鏡	ワゴ(前後) 熱線入り	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540
	ワゴ(前後) 熱線入りワイヤ付	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540
	ワゴ(前後) 熱線入りワイヤ付	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540	*1540
	取付高さ 熱線入り	*2575	*2575	*2560	*2535	*2575	*2575	*2575	*2560	*2535	*2575
	取付高さ 熱線入りワイヤ付	*2575	*2575	*2560	*2535	*2575	*2575	*2575	*2560	*2535	*2575
直前確認鏡	取付高さ	2695	2695	2680	2655	2695	2695	2695	2680	2655	2695
直左確認鏡	取付高さ	2290	2290	2275	2250	2290	2290	2290	2275	2250	2290
ワゴ幅		2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485
ワゴデール幅		2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435
巻込防止 装置	取付高さ(上縁)	770	770	755	730	770	780	760	745	720	760
	取付高さ(下縁)	425	425	410	385	425	415	415	400	375	415
	自動車の構造物等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ガラス(右前)	300	300	320	340	300	300	300	320	340	300
	ガラス(左前)	315	315	335	355	315	315	315	335	355	315
	ガラス(後)	315	315	335	355	315	315	315	335	355	315
前部潜り込み 防止装置	取付高さ	385	385	370	375	385	385	385	370	375	385
	乗降ステップからの距離	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*印は選択仕様を示す。

2PG-CXZ77CT

4. 外観図

C * Z

20-28-2

4-5-6

灯火器類取付寸法一覧表

(単位: mm)

項目		2PG-CXZ77CT													備考	
		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013		
前照灯 (すれ違い用)	取付高さ	上線	*910	*910	*895	*870	*910	*910	*910	*895	*870	*910	*910	*895	*870	LED仕様 高輝度放電灯仕様 LED仕様 高輝度放電灯仕様 LED仕様 高輝度放電灯仕様
		下線	*935	*935	*920	*895	*935	*935	*935	*920	*895	*935	*935	*920	*895	
		*825	*825	*810	*785	*825	*825	*825	*810	*785	*825	*825	*810	*785		
		*835	*835	*820	*795	*835	*835	*835	*820	*795	*835	*835	*820	*795		
	車両最外側からの距離	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	*260	
前部霧灯	取付高さ	上線	695	695	680	655	695	695	695	680	655	695	695	680	655	
		下線	620	620	605	580	620	620	620	605	580	620	620	605	580	
	車両最外側からの距離	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	
側方照射灯	取付高さ	上線	715	715	700	675	715	715	715	700	675	715	715	700	675	
		下線	635	635	620	595	635	635	635	620	595	635	635	620	595	
	車両前端からの距離	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
後退灯	取付高さ	上線	*1030	*1030	*1015	*990	*1030	*1030	*1030	*1015	*990	*1030	*1030	*1015	*990	4975型 LED仕様 4975型 LED仕様
		下線	*1175	*1175	*1160	*1135	*1175	*1165	*1165	*1150	*1125	*1165	*1165	*1150	*1125	
		*950	*950	*935	*910	*950	*950	*950	*935	*910	*950	*950	*935	*910		
		*1115	*1115	*1100	*1075	*1115	*1105	*1105	*1090	*1065	*1105	*1105	*1090	*1065		
車幅灯	取付高さ	上線	*945	*945	*930	*905	*945	*945	*945	*930	*905	*945	*945	*930	*905	LED仕様 高輝度放電灯仕様 LED仕様 高輝度放電灯仕様 LED仕様 高輝度放電灯仕様
		下線	*955	*955	*940	*915	*955	*955	*955	*940	*915	*955	*955	*940	*915	
		*780	*780	*765	*740	*780	*780	*780	*765	*740	*780	*780	*765	*740		
		*755	*755	*740	*715	*755	*755	*755	*740	*715	*755	*755	*740	*715		
	車両最外側からの距離	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	*185	
側方反射器 (前部)	取付高さ	上線	730	730	715	690	730	730	730	715	690	730	730	715	690	
		下線	680	680	665	640	680	680	680	665	640	680	680	665	640	
	車両前端からの距離	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
(第2)	取付高さ	上線	670	670	655	630	670	700	700	685	660	700	700	685	660	
		下線	620	620	605	580	620	650	650	635	610	650	650	635	610	
	隣接する前方にある側方反射器との距離	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	
(第3)	取付高さ	上線	1315	1315	1300	1275	1315	1345	1345	1330	1305	1345	1345	1330	1305	
		下線	1265	1265	1250	1225	1265	1295	1295	1280	1255	1295	1295	1280	1255	
	隣接する前方にある側方反射器との距離	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	
(第4)	取付高さ	上線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		下線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	隣接する前方にある側方反射器との距離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(第5)	取付高さ	上線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		下線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	隣接する前方にある側方反射器との距離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(後部)	取付高さ	上線	*1170	*1170	*1155	*1130	*1170	*1205	*1205	*1190	*1165	*1205	*1205	*1190	*1165	2連 3連 LED仕様 2連 3連 LED仕様 2連 3連 LED仕様
			*1170	*1170	*1155	*1130	*1170	*1205	*1205	*1190	*1165	*1205	*1205	*1190	*1165	
		下線	*1170	*1170	*1155	*1130	*1170	*1160	*1160	*1145	*1120	*1160	*1160	*1145	*1120	
		*1120	*1120	*1105	*1080	*1120	*1155	*1155	*1140	*1115	*1155	*1155	*1140	*1115		
		*1120	*1120	*1105	*1080	*1120	*1110	*1110	*1095	*1070	*1110	*1110	*1095	*1070		
	車両後端からの距離	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	*175	
	隣接する前方にある側方反射器との距離	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	*2545	

*印は選択仕様を示す

2PG-CXZ77CT

4. 外観図

C * Z

20-28-2

4-5-7

灯火器類取付寸法一覧表

(単位: mm)

項目		2PG-CXZ77CT													備考	
		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013		
尾灯	取付高さ	上線	*1245	*1245	*1230	*1205	*1245	*1280	*1280	*1265	*1240	*1280	*1280	*1265	*1240	2連 3連 LED仕様
		下線	*1210	*1210	*1230	*1205	*1245	*1280	*1280	*1265	*1240	*1280	*1280	*1265	*1240	
	車両最外側からの距離	上線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
		下線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
後部反射器	取付高さ	上線	*1210	*1210	*1195	*1170	*1210	*1245	*1245	*1230	*1205	*1245	*1245	*1230	*1205	2連 3連 LED仕様
		下線	*1210	*1210	*1195	*1170	*1210	*1245	*1245	*1230	*1205	*1245	*1245	*1230	*1205	
	車両最外側からの距離	上線	*1140	*1140	*1125	*1100	*1140	*1175	*1175	*1160	*1135	*1175	*1175	*1160	*1135	
		下線	*1140	*1140	*1125	*1100	*1140	*1175	*1175	*1160	*1135	*1175	*1175	*1160	*1135	
後部反射器以外の反射器	取付高さ	上線	*1420	*1420	*1405	*1380	*1420	*1455	*1455	*1440	*1415	*1455	*1455	*1440	*1415	2連 3連 LED仕様
		下線	*1405	*1405	*1390	*1365	*1405	*1440	*1440	*1425	*1400	*1440	*1440	*1425	*1400	
	車両最外側からの距離	上線	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	
		下線	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	*85	
大型後部反射器	取付高さ	上線	*820	*820	*805	*780	*820	*820	*805	*780	*820	*820	*805	*780	突入防止装置 7L規格断面 突入防止装置 7L規格断面 突入防止装置 7L規格断面	
		下線	*820	*820	*805	*780	*820	*820	*805	*780	*820	*820	*805	*780		
	車両最外側からの距離	上線	*665	*665	*650	*625	*665	*665	*650	*625	*665	*665	*650	*625		
		下線	*665	*665	*650	*625	*665	*665	*650	*625	*665	*665	*650	*625		
制動灯	取付高さ	上線	*1245	*1245	*1230	*1205	*1245	*1280	*1280	*1265	*1240	*1280	*1280	*1265	*1240	2連 3連 LED仕様
		下線	*1210	*1210	*1195	*1170	*1210	*1200	*1200	*1185	*1160	*1200	*1200	*1185	*1160	
	車両最外側からの距離	上線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
		下線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
方向指示器 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上線	730	730	715	690	730	730	715	690	730	730	715	690	2連 3連 LED仕様	
		下線	610	610	595	570	610	610	595	570	610	610	595	570		
	車両最外側からの距離	上線	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890		
		下線	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185		
(後面)	取付高さ	上線	*1245	*1245	*1230	*1205	*1245	*1280	*1280	*1265	*1240	*1280	*1280	*1265	*1240	2連 3連 LED仕様
		下線	*1240	*1240	*1225	*1200	*1240	*1230	*1230	*1215	*1190	*1230	*1230	*1215	*1190	
	内輪間隔	上線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
		下線	*1100	*1100	*1085	*1060	*1100	*1135	*1135	*1120	*1095	*1135	*1135	*1120	*1095	
(側面・前部)	取付高さ	上線	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	2連 3連 LED仕様	
		下線	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035		
	車両最外側からの距離	上線	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455	*1455		
		下線	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240		
(側面・中央部)	取付高さ	上線	1045	1045	1030	1005	1045	1045	1030	1005	1045	1045	1030	1005	2連 3連 LED仕様	
		下線	980	980	965	940	980	980	965	940	980	980	965	940		
	車両最外側からの距離	上線	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
		下線	1190	1190	1175	1150	1190	1225	1225	1210	1185	1225	1225	1210		1185
客室等の外側後端からの距離	上線	1110	1110	1095	1070	1110	1145	1145	1130	1105	1145	1145	1130	1105		
	下線	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365		

* 印は選択仕様を示す

2PG-CXZ77CT