



4. 外観図	CYH	20-17-13	4-1-2
--------	-----	----------	-------

(単位: mm)

型式	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A	QKG-CYH77A		
類別	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
全長	11970	11970	11970	11970	11970	11970	11970		
全幅	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490		
全高	キヤブ	—	—	—	—	—	3080		
	新台	3040	3040	3050	3040	3040	3050		
軸距	第一	1850	1850	1850	1850	1850	1850		
	第二	4305	4305	4305	4305	4305	4305		
	第三	1150	1150	1150	1150	1150	1150		
	合計	7305	7305	7305	7305	7305	7305		
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離									
軸距	前前軸	2085	2100	2085	2085	2085	2085		
	前後軸	2085	2100	2085	2085	2085	2085		
	後前軸	1875	1890	1875	1875	1875	1875		
	後後軸	1875	1890	1875	1875	1875	1875		
新台ワレット	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040		
フロントオーバーハング	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380		
リアオーバーハング	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225		
最低地上高	165	165	175	165	165	175	175		
乗車位置	運転者席	430	430	430	430	430	430		
	中央席	—	—	—	—	—	290		
	客側助手席	390	—	390	390	390	390		
座席幅	運転者席	510	510	510	510	510	510		
	中央席	—	—	—	—	—	410		
	客側助手席	510	—	510	510	510	510		
座席奥行	運転者席	435	435	435	435	435	435		
	中央席	—	—	—	—	—	420		
	客側助手席	450	—	450	450	450	450		
ヘッド・ガラス	運転者席	1095	1095	1095	1095	1095	1385		
	中央席	—	—	—	—	—	1080		
	客側助手席	1155	—	1155	1155	1155	1430		
新台又は客室の内側の寸法	長さ	9600	9600	9600	9600	9600	9600		
	幅	2350	2350	2350	2350	2350	2350		
	高さ	450	450	450	450	450	450		
	ワレット(左右) A型・ワゴン付	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	
右後写鏡	ワレット(左右) B型・ワゴン付	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	
	ワレット(左右) 熱線なし	*1300	*1300	*1300	*1300	*1300	*1300	*1300	
	ワレット(前後) A型・ワゴン付	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	
	ワレット(前後) B型・ワゴン付	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	*1225	
	ワレット(前後) 熱線なし	*1215	*1215	*1215	*1215	*1215	*1215	*1215	
	取付高さ A型・ワゴン付	*2415	*2415	*2425	*2415	*2415	*2425	*2425	
	取付高さ B型・ワゴン付	*2310	*2310	*2320	*2310	*2310	*2320	*2320	
	取付高さ 熱線なし	*2310	*2310	*2320	*2310	*2310	*2320	*2320	
	ワレット(左右) A型・ワゴン付	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	
	左後写鏡	ワレット(左右) B型・ワゴン付	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380	*1380
ワレット(左右) 熱線なし		*1255	*1255	*1255	*1255	*1255	*1255	*1255	
ワレット(前後) A型・ワゴン付		*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	
ワレット(前後) B型・ワゴン付		*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	*1595	
ワレット(前後) 熱線なし		*1645	*1645	*1645	*1645	*1645	*1645	*1645	
取付高さ A型・ワゴン付		*2435	*2435	*2445	*2435	*2435	*2445	*2445	
取付高さ B型・ワゴン付		*2330	*2330	*2340	*2330	*2330	*2340	*2340	
取付高さ 熱線なし		*2330	*2330	*2340	*2330	*2330	*2340	*2340	
ワレット(左右)		1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	
直前確認鏡		取付高さ	2495	2495	2505	2495	2495	2505	2505
	ワレット(左右)	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
直左確認鏡	取付高さ	2045	2045	2055	2045	2045	2055	2055	
	キヤブ幅	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	
ワレット幅	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430		
乗込防止装置	取付高さ(上壁)	700	700	710	700	700	710	710	
	取付高さ(下壁)	420	420	430	420	420	430	430	
	自動車の横置物等	—	—	—	—	—	—	—	
	ガラス(右前)	330	330	330	330	330	330	330	
	ガラス(左前)	375	375	375	375	375	375	375	
	ガラス(後)	375	375	375	375	375	375	375	
突入防止装置	ガラス(新台)	310	310	310	310	310	310	310	
	本体長さ 715標準断面	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	
	本体長さ 715標準断面	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	
	本体長さ 鋼	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	*2330	
	取付高さ 715標準断面	*495	*495	*505	*495	*495	*505	*505	
	取付高さ 715標準断面	*470	*470	*480	*470	*470	*480	*480	
	取付高さ 鋼	*470	*470	*480	*470	*470	*480	*480	
	ワレット 715標準断面	*255	*255	*255	*255	*255	*255	*255	
前部降り込み防止装置	ワレット 鋼	*255	*255	*255	*255	*255	*255	*255	
	取付高さ	345	345	355	345	345	355	355	
	乗降ステップからの距離	120	120	120	120	120	120	120	

\*印は選択仕様を示す。

QKG-CYH77A

4. 外観図

CYH

20-17-13

4-1-3

灯火器類取付寸法一覧表

(単位: mm)

項目		OKG-CYH77A								備考		
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007				
前照灯 (すれ違い用)	取付高さ	上縁	*815	*815	*825	*815	*815	*825	*825		ハロゲン仕様 高輝度放電灯仕様	
		下縁	*690	*690	*700	*690	*690	*700	*700			
	車両最外側からの距離		*165	*165	*166	*166	*165	*165	*165			ハロゲン仕様 高輝度放電灯仕様
			*170	*170	*170	*170	*170	*170	*170			
前部霧灯	取付高さ	上縁	575	575	585	575	575	585	585			
		下縁	500	500	510	500	500	510	510			
	車両最外側からの距離		250	250	250	250	250	250	250			
側方照射灯	取付高さ	上縁	760	760	770	760	760	770	770			
		下縁	680	680	690	680	680	690	690			
	車両前端からの距離		705	705	705	705	705	705	705			
後退灯	取付高さ	上縁	790	790	800	790	790	800	800			
		下縁	710	710	720	710	710	720	720			
車幅灯	取付高さ	上縁	*835	*835	*845	*835	*835	*845	*845		ハロゲン仕様 高輝度放電灯仕様	
		下縁	*635	*635	*645	*635	*635	*645	*645			
	車両最外側からの距離		*135	*135	*135	*135	*135	*135	*135			ハロゲン仕様 高輝度放電灯仕様
			*145	*145	*145	*145	*145	*145	*145			
側方反射器 (前部)	取付高さ	上縁	495	495	505	495	495	505	505			
		下縁	445	445	455	445	445	455	455			
	車両前端からの距離		220	220	220	220	220	220	220			
(第2)	取付高さ	上縁	1065	1065	1075	1065	1065	1075	1075			
		下縁	1015	1015	1025	1015	1015	1025	1025			
	隣接する前方にある側方 反射器との距離		2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915			
(第3)	取付高さ	上縁	645	645	655	645	645	655	655			
		下縁	595	595	605	595	595	605	605			
	隣接する前方にある側方 反射器との距離		2405	2405	2405	2405	2405	2405	2405			
(第4)	取付高さ	上縁	1065	1065	1075	1065	1065	1075	1075			
		下縁	1015	1015	1025	1015	1015	1025	1025			
	隣接する前方にある側方 反射器との距離		2405	2405	2405	2405	2405	2405	2405			
(第5)	取付高さ	上縁	1065	1065	1075	1065	1065	1075	1075			
		下縁	1015	1015	1025	1015	1015	1025	1025			
	隣接する前方にある側方 反射器との距離		1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785			
(後部)	取付高さ	上縁	890	880	890	880	880	890	890			
		下縁	830	830	840	830	830	840	840			
	車両後端からの距離		175	175	175	175	175	175	175			
	隣接する前方にある側方 反射器との距離		1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785			

\*印は選択仕様を示す

OKG-CYH77A

4. 外観図

CYH

20-17-13

4-1-4

灯火器類取付寸法一覧表

(単位: mm)

項目		QKG-CYH77A																備考
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007										
尾灯	取付高さ	上縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									2選
		下縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									3選
	車両最外側からの距離		*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									2選
			*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									3選
後部反射器	取付高さ	上縁	*920	*920	*930	*920	*920	*930	*930									2選
		下縁	*920	*920	*930	*920	*920	*930	*930									3選
	車両最外側からの距離		*850	*850	*860	*850	*850	*860	*860									2選
			*850	*850	*860	*850	*850	*860	*860									3選
後部反射器以外の反射器	取付高さ	上縁	1130	1130	1140	1130	1130	1140	1140									
	下縁	1115	1115	1125	1115	1115	1125	1125										
大型後部反射器	取付高さ	上縁	*635	*635	*645	*635	*635	*645	*645									突入防止装置 7R3縦長断面
		下縁	*800	*800	*810	*800	*800	*810	*810									突入防止装置 7R3標準断面
	車両最外側からの距離		*800	*800	*810	*800	*800	*810	*810									突入防止装置 鋼
			*500	*500	*510	*500	*500	*510	*510									突入防止装置 7R3縦長断面
制動灯	取付高さ	上縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									2選
		下縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									3選
	車両最外側からの距離		*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									2選
			*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									3選
方向指示器 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上縁	610	610	620	610	610	620	620									
		下縁	490	490	500	490	490	500	500									
	内縁間隔	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035										
	車両最外側からの距離	110	110	110	110	110	110	110										
(後面)	取付高さ	上縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									2選
		下縁	*955	*955	*965	*955	*955	*965	*965									3選
	内縁間隔		*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									2選
			*810	*810	*820	*810	*810	*820	*820									3選
(側面・前部)	取付高さ	上縁	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700	*1700									2選
		下縁	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035	*2035									3選
	車両最外側からの距離		*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240									2選
			*75	*75	*75	*75	*75	*75	*75									3選
(側面・中央部)	取付高さ	上縁	1145	1145	1155	1145	1145	1155	1155									
		下縁	1080	1080	1090	1080	1080	1090	1090									
	車両前端からの距離	480	480	480	480	480	480	480	480									
(側面・中央部)	取付高さ	上縁	970	970	960	970	970	980	980									
		下縁	890	890	900	890	890	900	900									
	客室等の外側後端からの距離	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845									

\* 印は選択仕様を示す

QKG-CYH77A