

4. 外観図	中型共通	04-0A-8	4-2-19
---------------	-------------	----------------	---------------

型式		(単位: mm)									
		TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2
全長		8485	8485	8485	8485	8485	8485	8485	8485	8935	8935
全幅	キャブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	荷台	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2470	2470	2260	2260
全高	キャブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	荷台	2550	2570	2585	2550	2550	2570	2550	2550	2550	2550
軸距		4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	5160	5160
輪距	前輪	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	後輪	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
荷台オフセット		745	745	745	745	745	745	745	745	820	820
フロント・オーバーハング		1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
リア・オーバーハング		2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2540	2540
最低地上高		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乗車位置	前	155	205	205	185	155	205	185	185	185	155
	前席 運転者席	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	前席 中央席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前席 窓側助手席	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	後席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
座席幅	前席 運転者席	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
	前席 中央席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前席 窓側助手席	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	後席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
座席奥行	前席 運転者席	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	前席 中央席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前席 窓側助手席	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	後席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッド・ガラス	前席 運転者席	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	前席 中央席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前席 窓側助手席	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
	後席 右	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	後席 中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6660	6660
	幅	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2365	2365	2155	2155
	高さ	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
右後写鏡	オフセット(左右)	*1240	*1240	*1240	*1240	*1240	*1240	*1340	*1340	*1240	*1240
	オフセット(左右) リモコン付	*1240	*1240	*1240	*1240	*1240	*1240	*1340	*1340	*1240	*1240
	オフセット(前後)	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000
	オフセット(前後) リモコン付	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000	*1000
左後写鏡	取付高さ	*1900	*1950	*1970	*1930	*1900	*1950	*1930	*1930	*1930	*1900
	取付高さ リモコン付	*1900	*1950	*1970	*1930	*1900	*1950	*1930	*1930	*1930	*1900
	オフセット(左右)	*1230	*1230	*1230	*1230	*1230	*1230	*1330	*1330	*1230	*1230
	オフセット(左右) リモコン付	*1230	*1230	*1230	*1230	*1230	*1230	*1330	*1330	*1230	*1230
直前確認鏡	オフセット(前後)	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325
	オフセット(前後) リモコン付	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325	*1325
	取付高さ	*1985	*2035	*2055	*2015	*1985	*2035	*2015	*2015	*2015	*1985
	取付高さ リモコン付	*1985	*2035	*2055	*2015	*1985	*2035	*2015	*2015	*2015	*1985
直左確認鏡	オフセット(左右)	895	895	895	895	895	895	995	995	895	895
	取付高さ	2100	2150	2170	2130	2100	2150	2130	2130	2130	2100
キャブ幅	取付高さ	*1700	*1750	*1770	*1730	*1700	*1750	*1730	*1730	*1730	*1700
	リヤベンチ幅	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取付高さ(下縁)	415	440	440	420	415	440	420	420	420	415
	自動車の構造物等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ガラス(前)	375	325	325	345	375	325	345	345	345	375
	ガラス(後)	375	325	325	345	375	325	345	345	345	375
前部潜り込み防止装置	ガラス(荷台)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取付高さ I仕様	*315	*365	*385	*345	*315	*365	*345	*345	*345	*315
	取付高さ J仕様	*280	*330	*350	*310	*280	*330	*310	*310	*310	*280
	取付高さ L仕様	*345	-	-	*375	*345	-	-	-	*375	*345
	乗降ステップからの距離 I仕様	*130	*130	*130	*130	*130	*130	-	-	*130	*130
	乗降ステップからの距離 J仕様	*130	*130	*130	*130	*130	*130	-	-	*130	*130
	乗降ステップからの距離 L仕様	*130	-	-	*130	*130	-	-	-	*130	*130
	タイヤ最外側からの距離 I仕様	-	-	-	-	-	-	*60	*60	-	-
タイヤ最外側からの距離 J仕様	-	-	-	-	-	-	*60	*60	-	-	
タイヤ最外側からの距離 L仕様	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*印は選択仕様を示す

TKG-FRR 90S2

4. 外観図

中型共通

04-0A-8

4-2-47

灯火器取付寸法一覧表

(単位:mm)

項目			TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	TKG-FRR90S2	備考		
			0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392		
前照灯 (すれ違い用)	取付高さ	上縁	+870	+850	+850	+850	+820	+870	+850	+820	+870	+850	+820	+870	+850	+820	+870	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様	
		下縁	+845	+825	+825	+825	+795	+845	+825	+795	+845	+825	+795	+845	+825	+795	+845	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様	
	車両最外側からの距離		+235	+240	+240	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	+235	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
			+240	+245	+245	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	+240	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
前部霧灯	取付高さ	上縁	+570	+550	+550	+550	+520	+570	+550	+520	+570	+550	+520	+570	+550	+520	+570	70トパン A仕様 70トパン AL-レダ仕様 70トパン B仕様	
		下縁	+555	+535	+535	+535	+505	+555	+535	+505	+555	+535	+505	+555	+535	+505	+555	70トパン A仕様 70トパン AL-レダ仕様 70トパン B仕様	
	車両最外側からの距離		+825	-	-	+805	+875	+825	+805	+875	+825	+805	+875	+825	+805	+875	+825	+805	70トパン A仕様 70トパン AL-レダ仕様 70トパン B仕様
			+505	+485	+485	+485	+455	+505	+485	+455	+505	+485	+455	+505	+485	+455	+505	+485	70トパン A仕様 70トパン AL-レダ仕様 70トパン B仕様
側方照射灯	取付高さ	上縁	+255	+260	+260	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	+255	70トパン A仕様 70トパン B仕様
		下縁	+245	-	-	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	+245	70トパン A仕様 70トパン B仕様
	車両前縁からの距離		890	860	860	860	830	890	860	830	890	860	830	890	860	830	890	860	
			820	800	800	800	800	820	800	800	820	800	800	820	800	800	800	820	800
後退灯	取付高さ	上縁	+955	+935	+935	+935	+840	+955	+935	+840	+955	+935	+840	+955	+935	+840	+955	+935	4975型1個仕様 4975型2個仕様 4039型
		下縁	+875	+855	+855	+855	+780	+875	+855	+780	+875	+855	+780	+875	+855	+780	+875	+855	4975型1個仕様 4975型2個仕様 4039型
	車両最外側からの距離		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			+990	+970	+970	+970	+940	+990	+970	+940	+990	+970	+940	+990	+970	+940	+990	+970	+940
側方反射器 (前部)	取付高さ	上縁	+890	+870	+870	+870	+840	+890	+870	+840	+890	+870	+840	+890	+870	+840	+890	+870	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
		下縁	+790	+770	+770	+770	+740	+790	+770	+740	+790	+770	+740	+790	+770	+740	+790	+770	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
	車両前縁からの距離		+210	+215	+215	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
			+215	+220	+220	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	+215	ハゲン仕様 高輝度放電灯仕様
(第2)	取付高さ	上縁	510	490	490	490	460	510	490	460	510	490	460	510	490	460	510	490	
		下縁	485	465	465	465	435	485	465	435	485	465	435	485	465	435	485	465	
	隣接する前方にある 側方反射器等との距離		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
			505	485	485	485	510	505	485	510	505	485	510	505	485	510	505	485	
(第3)	取付高さ	上縁	455	435	435	435	460	455	435	460	455	435	460	455	435	460	455	435	
		下縁	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	
	隣接する前方にある 側方反射器等との距離		535	515	515	515	525	535	515	525	535	515	525	535	515	525	535	515	
			485	485	485	485	475	485	485	475	485	485	475	485	485	475	485	485	
(第4)	取付高さ	上縁	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	
		下縁	565	545	545	545	540	565	545	540	565	545	540	565	545	540	565	545	
	隣接する前方にある 側方反射器等との距離		515	495	495	495	490	515	495	490	515	495	490	515	495	490	515	495	
			1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	
(第5)	取付高さ	上縁	1025	1005	1005	1005	925	1025	1005	925	1025	1005	925	1025	1005	925	1025	1005	
		下縁	975	955	955	955	875	975	955	875	975	955	875	975	955	875	975	955	
	隣接する前方にある 側方反射器等との距離		1280	1260	1260	1260	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
			825	805	805	805	710	825	805	710	825	805	710	825	805	710	825	805	
(後部)	取付高さ	上縁	775	755	755	755	660	775	755	660	775	755	660	775	755	660	775	755	
		下縁	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
	車両後縁からの距離		1750	1750	1750	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	
			1750	1750	1750	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	1900	1800	
尾灯	取付高さ	上縁	805	885	885	885	790	805	885	790	805	885	790	805	885	790	805	885	220-21853型 D036型 4039型
		下縁	760	740	740	740	645	760	740	645	760	740	645	760	740	645	760	740	220-21853型 D036型 4039型
	車両最外側からの距離		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220-21853型 D036型 4039型

*印は選択仕様を示す

*15-08番機入

TKG-FRR90S2

4. 外観図

中型共通

04-0A-8

4-2-48

灯火器類取付寸法一覧表

(単位:mm)

項目			TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	TKG-	備考	
			FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2	FRR90S2		FRR90S2
後部反射器	取付高さ	上縁	865	845	845	845	750	865	845	750	865	845	750	865	845	750	865	220-21853型 7496型 4039型
		下縁	795	775	775	775	680	795	775	680	795	775	680	795	775	680	795	220-21853型 7496型 4039型
	車両最外側からの距離		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	220-21853型 7496型 4039型
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後部反射器 以外の反射器	取付高さ	上縁	1080	1060	1060	1060	985	1080	1060	985	1080	1060	985	1080	1060	985	1080	
		下縁	1065	1045	1045	1045	950	1065	1045	950	1065	1045	950	1065	1045	950	1065	
	車両最外側からの距離		330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
大型後部反射器	取付高さ	上縁	715	695	695	695	600	715	695	600	715	695	600	715	695	600	715	
		下縁	580	560	560	560	485	580	560	485	580	560	485	580	560	485	580	
制動灯	取付高さ	上縁	905	885	885	885	790	905	885	790	905	885	790	905	885	790	905	220-21853型 D036型 4039型
		下縁	780	740	740	740	645	780	740	645	780	740	645	780	740	645	780	220-21853型 D036型 4039型
	車両最外側からの距離		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220-21853型 D036型 4039型
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上縁	1220	1200	1200	1200	1170	1220	1200	1170	1220	1200	1170	1220	1200	1170	1220	
		下縁	1055	1035	1035	1035	1005	1055	1035	1005	1055	1035	1005	1055	1035	1005	1055	
	内縁間隔		1855	1755	1755	1755	1555	1855	1755	1555	1855	1755	1555	1855	1755	1555	1855	
(後面)	取付高さ	上縁	905	885	885	885	790	905	885	790	905	885	790	905	885	790	905	220-21853型 D035型 4039型
		下縁	780	740	740	740	645	780	740	645	780	740	645	780	740	645	780	220-21853型 D035型 4039型
	内縁間隔		1325	1535	1535	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	220-21853型 D035型 4039型
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	220-21853型 D035型 4039型
(側面・前部)	取付高さ	上縁	680	660	660	660	630	680	660	630	680	660	630	680	660	630	680	
		下縁	625	605	605	605	575	625	605	575	625	605	575	625	605	575	625	
	車両前端からの距離		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
(側面・中央部)	取付高さ	上縁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		下縁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
客室等の外側後端からの距離		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*印は選択仕様を示す

'15-08要換入

TKG-FRR90S2